



Cliente _____ Cantidad _____
Proyecto _____ Posición _____

Horno Qubi

Modelo: QUBI20G

Cód.: NP01204031000

Datos técnicos

Número de bandejas:	20
Tamaño de la bandeja (mm):	GN 1/1
Distancia entre ejes de la bandeja (mm):	63
Número de ventiladores:	2
Velocidad del ventilador:	17
Dimensiones (mm):	960 x 910 x 1950
Peso neto (kg):	197
Volume (m3):	1,704
Dimensiones cámara (mm):	410 x 680 x 1440
Potencia eléctrica (kW):	7
Alimentación (V):	380-415
Alimentación (A):	10,6
Fases:	3N
Sección del cable (mmq):	5G1,5
Frecuencia (Hz):	50-60
Potencia de gas (kW):	30
Potencia de gas total (Kcal/h):	34400
Conexión de gas:	3/4"
Conexión de agua fría:	3/4"
Entrada agua ablandada:	3/4"
Descarga de agua (mm):	50
Dimensiones embalaje (mm):	1075 x 1075 x 2132
Dimensiones cámara (mm):	410 x 680 x 1440
Peso Bruto (kg):	368
Volumen bruto (m3):	2,464

Características


Tipo de horno:	Combinado
Comando:	Pantalla táctil
Touch screen:	7"
Funciones:	Cocción Dry, vapor, mixta, mantenimiento, secado, multinivel lenta, cocción Delta T, finishing, regeneración and pasteurización
Cooling:	Función de refrigeración rápida de la cámara
Sonda:	Sonda central multipunto
Lavado:	Estándar - Circuito cerrado
Detergente:	Monodosis líquida
Vapor:	Directo + Indirecto
Gestión del vapor:	Double Steam Balance
Caldera:	Estándar
Rango de temperatura:	30°C - 300°C
Puerta:	Bandera
Ventilador:	Fabricada en acero inoxidable AISI 304 – autoreverse
Range timer:	1'-24h
Chimenea:	Automático
Libro de cocina:	Estándar
Wifi connection:	Sistema de control remoto Wi-Fi

Horno a gas combinado con caldera y mando digital touch screen. Capacidad 20 bandejas Gn 1/1. Funciones de cocción: Seco, vapor, mixto, cocción lenta, Multinivel, Secado, Regeneración, Finalización, Pasteurización, Mantenimiento. Cámara de cocción en acero inoxidable Aisi 304 Linen con cantos redondeados y sin juntas. Patas regulables en altura. Mamparas portabandejas estándar, desmontables y reemplazables, con distancia entre bandejas de 70 mm. Cierre de la puerta por presión y reapertura por desbloqueo lateral; Mango de aluminio altamente resistente a los impactos. Junta de silicona insertada en el frente de la cámara de cocción que asegura la máxima estanqueidad de la puerta, evitando caídas de temperatura. Bandeja removible de recolección de líquidos/condensados ubicada debajo de la cámara y la puerta de vidrio. Calentamiento de la cámara de cocción mediante quemadores soplados de alta eficiencia. Sistema automático de control de humedad en el interior de la cámara de cocción. Uniformidad de cocción garantizada por la inversión de rotación del motor. Parada inmediata del ventilador cuando se abre la puerta. Sistema de generación de vapor mediante tecnología Double Steam balance. Iluminación de la habitación con lámparas halógenas insertadas en la puerta. Puerto USB para cargar y guardar recetas y actualización de firmware. Lavado automático estándar en circuito cerrado con posibilidad de 3 programas diferentes - Suave, Medio, Duro. Panel de control con pantalla táctil: programación de hasta 16 fases de cocción, gestión de parámetros de temperatura, tiempo y humedad. Recetas preestablecidas y listas para usar. Portasonda y sonda al corazón multipunto de serie. Preparado para conexión al exclusivo sistema de monitoreo Cosmo que permite monitorear a distancia el funcionamiento del horno en tiempo real. Carro extraíble 20 GN 1/1 suministrado de serie. 1 rejilla estándar GN 1/1. Potencia de gas 40 kW. Potencia eléctrica 4 kW - 220-240V /1N 50/60 Hz.

Cosmo

Cosmo es la innovadora tecnología wi-fi the Nice kitchen que le permite conectar aparatos de cocción, abatimiento y almacenamiento entre sí y monitorearlos de forma remota. Gracias a Cosmo puedes gestionar toda la cocina desde tu smartphone y estar seguro

Diseño técnico



G: Conexión de gas

E: Alimentación eléctrica

D: Descarga de agua

H2O: Carga de agua 3/4"